



木工用レジックロス

布ベルト

ベルト製品

建材・家具

建築・木工

製品仕様

木工重研削作業(厚み規正)から、仕上げ研磨まで広範囲に対応可能です。

ベルトサンダー、エッチサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。

SWXB:耐湿性に優れたレジック接着剤に特殊処理を施した基材との組み合わせが生地・仕上げの硬木研磨に高性能を発揮します。

SWXB-OP:オープンコートに研磨材を塗布しており、目詰まりしやすい材料に最適です。

SWXB-W:幅広なサイズに対応が可能です。

GSXB:強化砥粒でライフが長く従来品よりコスト削減を見込めます。吸塵効果が高く、静電防止加工がされています。

GSXB-OP:GSXBに比べ、オープンコートで目詰まりにくい設計です。

NWXB:耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。

製品ラインナップ／製品入数

タイプ	基材	砥粒	粒度
SWXB	Xw	WA	お問い合わせください。
SWXB-OP	Xw	WA	お問い合わせください。
SWXB-W	Xw	AA	お問い合わせください。
GSXB	Xw	AA	お問い合わせください。
GSXB-OP	Xw	AA	お問い合わせください。

タイプ	基材	砥粒	サイズ (mm)	粒度							入数	
				40	60	80	100	120	180	240	小箱	大箱
NWXB	Xw	WA	75×533	○	○	○	○				10本	50本
NWXB	Xw	WA	100×610		○	○	○	○	○	○	10本	100本
NWXB	Xw	WA	100×915		○	○	○	○			10本	100本

